

Autor:	Ing. HRUŠOVSKÝ Dušan	Kraj:	KOŠICKÝ
Vypracoval:	Ing. NOVYSEDLÁK Roman	Okres:	KOŠICE – OKOLIE
Zodp.projektant:	Ing. HRUŠOVSKÝ Dušan	Kat.územie:	KOŠICKÁ BELÁ
Investor:	OBEČ KOŠICKÁ BELÁ		
Stavba:	HASIČSKÁ ZBROJNICA, KOŠICKÁ BELÁ	Zák. číslo:	7717–G
Objekt:	Názov P.S. / OBJ.	Stupeň:	SP
		Formát:	2A4
		Dátum:	AUGUST 2017
		Mierka:	Číslo výkresu:
Profesia:	AS REZ A - A	M=1:50	05

GRAFIA
ING.HRUŠOVSKÝ DUŠAN
JAKOBYHO 4, 04001 KOŠICE
email: hrusovsky@gmail.com
IČO:17237718, IČ-DPH:SK1020624649

REZ A - A M=1:50

- St1 SKLADBA STREŠNÉHO PLAŠŤA
- falcovaná plechová strešná krytina z pozinkovaného plechu hr.0,65mm
 - doskovanie hr.24mm/šírka 80 až 140mm so špárami pri kladení
 - kontralaty 100/50mm
 - podstrešná difúzna fólia
 - krokva 100/180mm
 - tepelná izolácia Nobasil M hr.180+70mm
 - parozábrana
 - doskovanie hr.18/šírka 120 až 150mm

- Po1 SKLADBA PODLAHY
- keramická gresová dlažba protišmyková hr.10mm
 - flexibilné lepidlo hr.10mm
 - betónová doska vystužená KARI rohožou KY50 hr.100mm
 - tepelná izolácia Styrodur hr.30mm
 - hydroizolačná fólia Fatrafal–803 hr.1,0mm
 - podkladný betón hr.150mm VYSTUŽENÝ KARI – KY50
 - zhutnený štrk fr.0–63 hr.150mm

LEGENDA:

- OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO hr.300mm
Z PÓROBETÓN. TVÁRNIC NA LEPIDLO
- ZHUTNENÝ ZÁSYP ŠTRKOM fr.0~63 hr.150mm
- ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
(BETÓN TR. C20/25, OCEĽ 10550/R/)
- PROSTÝ BETÓN C16/20
- ZATEPLENIE FASÁDY hr. 100mm IZOLAČNÝMI
ČADIČOVÝMI DOSKAMI ISOVER TF PROFÍ

